

ข้อมูลประตูอัตโนมัติ และ สถานที่ติดตั้ง

สถานที่ / ตำแหน่ง	ขนาดประตู	จำนวน (บาน)
ประตูทางเข้าสำนักงาน พทส.	ขนาด 2.00x2.00 ม. อลูมิเนียมดำ หนา 1.5 มิลลิเมตร กระจก Tempered Glass หนา 6 มม.	1
ประตูทางเข้านิทรรศการ พวก. ชั้น 2	ขนาด 2.00x3.00 ม. อลูมิเนียมขาว หนา 1.5 มิลลิเมตร กระจก Tempered Glass หนา 6 มม.	2
ประตูทางเข้าชั้น 1 ข้างห้องจำหน่ายบัตร พิพิธภัณฑ์ พวก	ขนาด 2.70x2.60 ม. พร้อมลูกฟัก กระจกด้านบนประตู ขนาด 1.00x 2.70 ม. อลูมิเนียมขาว หนา 1.5 มิลลิเมตร กระจก Tempered Glass อบเชียวหนา 6 มม.	1
ประตูทางเข้านิทรรศการสวนป่าภายใน	ขนาด 2.00x2.40 ม. อลูมิเนียมขาว หนา 1.5 มิลลิเมตร กระจก Tempered Glass อบเชียว หนา 6 มม.	1
ประตูทางออกนิทรรศการ พวก. ประตู 3	ขนาด 2.00x2.40 ม. อลูมิเนียมขาว หนา 1.5 มิลลิเมตร กระจก Tempered Glass อบเชียว หนา 6 มม.	1
ประตูทางออก ของนิทรรศการ พวก. ประตู 2 ฝั่งซ้าย	ขนาด 2.00x2.00 ม. อลูมิเนียมขาว หนา 1.5 มิลลิเมตร กระจก Tempered Glass อบเชียวหนา 6 มม.	1
ประตูทางออก ของนิทรรศการ พวก. ประตูที่ 2 ฝั่งขวา	ขนาด 2.00x2.00 ม. อลูมิเนียมขาว หนา 1.5 มิลลิเมตร กระจก Tempered Glass อบเชียว หนา 6 มม.	1
	รวมจำนวน	8