

## รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

งานระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (IP CCTV) อาคารพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า  
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อวพช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

### ๑. บทนำ

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อวพช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์จะจัดหาพร้อมติดตั้งงานระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (IP CCTV) ณ อาคารพิพิธภัณฑ์พระรามเก้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑ ระบบ ที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต และจะต้องมีคุณสมบัติเป็นตามข้อกำหนดฉบับนี้ด้วย

### ๒. สถานที่ติดตั้ง

- ๒.๑ ระบบที่เสนอ หน่วยงานฯ มีความประสงค์ให้ติดตั้งที่ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อวพช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ๒.๒ รายละเอียดสถานที่ติดตั้ง หรือสถานที่ติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ นั้น ให้คู่สัญญาประสานงานกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

### ๓. ระยะเวลาดำเนินการ

- คู่สัญญาจะต้องส่งมอบอุปกรณ์ โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้
- ๓.๑ ระบบที่เสนอ และอุปกรณ์เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดฉบับนี้ โดยจะต้องส่งมอบภายใน ๑๕๐ วัน นับถ้วนจากวันลงนามในสัญญา
- ๓.๒ การจัดฝึกอบรมพนักงานแนะนำอุปกรณ์ที่ติดตั้งใหม่ (On the job Training) ให้มีความสามารถ บำรุงรักษาระบบ ได้ภายใน ๑๕๐ วัน นับถ้วนจากวันลงนามในสัญญา

### ๔. ความรับผิดชอบต่อระบบที่เสนอและสถานที่ติดตั้ง

- ๔.๑ คู่สัญญาจะต้องดำเนินการติดตั้งระบบที่นำเสนอ ด้วยความระมัดระวังและรอบครอบอย่างยิ่ง เพื่อความปลอดภัยและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบหรือปัญหาการทำงานร่วมกันระหว่างระบบตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติเดิมที่ต่อใช้งานร่วมกันอยู่
- ๔.๒ คู่สัญญาจะต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างติดตั้งและจะต้องดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภาพเดิมทันที

### ๕. การรับประกันและบำรุงรักษา

- ๕.๑ คู่สัญญาจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของวัสดุต่างๆ ที่ทำการส่งมอบและติดตั้งใหม่ทั้งหมดในสัญญา อย่างน้อย ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ผ่านการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้การรับประกันจะไม่รวมอุปกรณ์เดิมที่ไม่ได้รับการปรับปรุง



๒๒ ก.พ. ๒๕๖๔

๕.๒ กรณีที่ระบบเกิดข้อผิดพลาด คุ้สัญญาจะต้องดำเนินการแก้ไขและบำรุงรักษาระบบให้ใช้งานได้ โดยคุ้สัญญาจะต้องไม่เรียกค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ภายในระยะเวลาที่รับประกัน

## ๖. การฝึกอบรม

หลังจากการติดตั้งแล้วเสร็จ ผู้เสนอราคาจะต้องจัดการอบรมการใช้งาน การดูแลบำรุงรักษา ให้แก่บุคลากร ที่จะปฏิบัติงานจนสามารถปฏิบัติงานได้

### รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๑. ชุดซอฟแวร์สำหรับควบคุมการบันทึกภาพ จำนวน ๑ ชุด  
คุณสมบัติทางเทคนิค
  - ๑) สามารถจัดวางโครงสร้างระบบได้ทั้งแบบรวมศูนย์ หรือกระจายเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ได้
  - ๒) สามารถรองรับการบันทึกภาพจากกล้องได้พร้อมกันอย่างน้อย ๑๐๐ กล้องต่อ ๑ เครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ หรือตึกว่า
  - ๓) สามารถรองรับการเพิ่มเสียงภาพการทำงานของโปรแกรมแบบ Failover ได้ หรือตึกว่า
  - ๔) สามารถเชื่อมต่อกล้องโทรศัพท์ที่บ้านไว้ปิดรวมทั้งอุปกรณ์ Video Encoder ได้อย่างกว้างขวางมากกว่า ๕๐ ผลิตภัณฑ์
  - ๕) สามารถค้นหากล้องโทรศัพท์ที่บ้านไว้ปิดในระบบ IP Network และสามารถเพิ่มกล้องที่ค้นหาได้ทั้งหมดในการกดเพิ่มในซอฟแวร์
  - ๖) สามารถโปรแกรมกล้องโทรศัพท์ที่บ้านไว้ปิดผ่านซอฟต์แวร์ โดยไม่ต้องติดต่อผ่านหน้าจอรวมเรื่องกล้อง เช่น ปรับขนาด Resolution ของกล้องปรับค่า Frame Rate ของกล้องกำหนดค่า Motion Detection และสั่ง Reboot กล้อง ได้เป็นอย่างน้อย
  - ๗) สามารถรองรับวิธีการบีบอัดข้อมูลแบบ MJPEG, MPEG-๔, H.๒๖๔ และ H.๒๖๕ ได้เป็นอย่างน้อย
  - ๘) สามารถกำหนดตารางเวลาในการทำงานต่างๆได้ เช่น การบันทึกภาพการกำหนดคุณภาพของภาพที่บันทึก และการกำหนดการทำงานของเจ้าหน้าที่ได้ ได้เป็นอย่างน้อย
  - ๙) สามารถสร้างกลุ่ม (Folder) และกลุ่มย่อย (Sub Folder) ใน Navigation Tree View ได้ไม่จำกัดเพื่อจัดหมวดหมู่กล้องและรายการอุปกรณ์อื่นๆ ได้
  - ๑๐) สามารถกำหนดสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้งานแต่ละคนได้
  - ๑๑) สามารถกำหนดการตรวจจับการเคลื่อนไหว (Video Motion Detection) และทำงานร่วมกับ Alarm ในระบบได้เป็นอย่างน้อย
  - ๑๒) สามารถตรวจสอบได้ว่ามีเครื่อง Login เข้ามาใช้งานในระบบ
  - ๑๓) ระบบต้องมีรายงานการเปลี่ยนแปลงค่าในระบบรายงานการแจ้งเตือน (Alarm) และรายงานเหตุการณ์ ย้อนหลัง ได้เป็นอย่างน้อยเพื่อตรวจสอบการทำงานของระบบ
  - ๑๔) สามารถเปลี่ยนเมนูภาษาได้ ภาษาอังกฤษและภาษาไทยเป็นอย่างน้อย
  - ๑๕) รองรับการทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows ๗, Windows ๒๐๐๘ Server หรือใหม่กว่า
  - ๑๖) รองรับการดูภาพผ่านมือถือ iPhone, iPad และAndroid ได้ รวมถึงส่งภาพจากมือถือกลับมายังระบบได้โดยภาพที่ส่งกลับสามารถดูได้ทั้งภาพสดและย้อนหลัง
  - ๑๗) มีหนังสือการรับประกันตัวเครื่อง ๑ ปี โดยมีหนังสือการรับประกันรับรองโดยตรงจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือตัวแทนจำหน่ายที่ลากจากเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือผู้นำเข้าโดยตรงที่



๖๗ ก.พ. ๒๕๖๓

ถูกต้องตามกฎหมายจากโรงงานผู้ผลิต โดยระบุเลขที่และชื่อหน่วยงานตามประกาศจัดซื้อ ณ วันยื่นของ ประกวดราคา

(๙) มีหนังสือแต่งการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือผู้นำเข้าโดยตรงที่ถูกต้องตามกฎหมายจาก โรงงานผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายหลักภายนอกเพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาในการซ่อมผลิตภัณฑ์ ดังกล่าวที่จัดซื้อในครั้งนี้ภายหลัง โดยระบุเลขที่และชื่อหน่วยงานตามประกาศจัดซื้อ ณ วันยื่นของประกวด ราคา

๒. ชุดซอฟแวร์สำหรับควบคุมกล้องและแสดงภาพ จำนวน ๑ ชุด  
คุณสมบัติทางเทคนิค
- (๑) โปรแกรมควบคุมการแสดงภาพต้องเป็นโปรแกรมภายใต้ผลิตภัณฑ์เดียวกันกับโปรแกรมบันทึกภาพ เพื่อ ประสิทธิภาพที่ดีในการทำงาน
  - (๒) สามารถแสดงภาพสดและภาพย้อนหลังได้ไม่น้อยกว่า ๖๔ กล้องพร้อมกันบนหน้าจอเดียวกันได้เป็นอย่าง น้อຍ
  - (๓) สามารถใช้งาน Digital Zoom ได้ทั้งภาพสดและภาพย้อนหลัง รวมถึงสามารถจำจำตำแหน่งของการ Zoom ได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ตำแหน่ง
  - (๔) สามารถแสดงกล้องวนได้ และสามารถขยายกล้องวงเพื่อดูภาพทั้งหมดได้ในเวลาเดียวกัน
  - (๕) ภาพที่แสดงบนจอสามารถทำ Automatic Dynamic Stream Switching โดยใช้คุณภาพภาพต่ำในกรณีที่ ดูภาพสดขนาดเล็กกรณีที่ดูภาพสดขนาดเล็กและเมื่อขยายภาพสดขนาดใหญ่ก็จะใช้คุณภาพภาพสูงได้เอง โดยอัตโนมัติ เพื่อความคมชัดของภาพที่แสดงและลดปริมาณ Bandwidth ที่ใช้ในขณะที่ดูภาพสดจากกล้อง หลายๆ กล้องในเวลาเดียวกัน
  - (๖) สามารถควบคุมความเร็วของกล้องในการทำ PTZ ได้โดยตรงจากซอฟต์แวร์และสามารถเพิ่ม USB Joy Stick ที่ว่าไปเพื่อช่วยในการควบคุมให้ง่ายขึ้นได้
  - (๗) สามารถกำหนดตำแหน่ง Preset Positions ของกล้อง PTZ แต่ละตัวได้ไม่น้อยกว่า ๖๔ ตำแหน่ง
  - (๘) สามารถเพิ่มข้อความบันทึกช่วยจำเข้าไปได้ทันที (Marking) ระหว่างดูภาพสดหรือภาพย้อนหลังเพื่อใช้ใน การค้นหาภาพย้อนหลังได้อย่างรวดเร็ว
  - (๙) สามารถเก็บภาพนิ่งจากหน้าจอที่ใช้งานอยู่ (Snapshot) ได้ทั้งจากการแสดงภาพและจากการบันทึก Video
  - (๑๐) สามารถแสดงภาพจากกล้องที่กำหนดไว้โดยอัตโนมัติเมื่อเกิด Alarm โดยจะแสดงหน้าจอ Alarm ขึ้นมา โดยเฉพาะเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบและการทำงาน
  - (๑๑) สามารถทำงานร่วมกับแผนที่ได้ (Map) โดยสามารถดูภาพสดจากแผนที่ได้
  - (๑๒) ระบบต้องสามารถสร้าง Link ระหว่างกล้อง 서로ทัศน์วงจรปิดเป็นแบบสีหรือสีสัญลักษณ์บนภาพ Video เพื่อให้การดูภาพจากกล้องตัวถัดไปเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถใช้ได้ทั้งการดูภาพสดและภาพ ย้อนหลัง
  - (๑๓) สามารถรองรับการทำงานในลักษณะ Multi-Screen ได้ไม่น้อยกว่า ๕ จอต่อ ๑ เครื่อง
  - (๑๔) สามารถปรับความเร็วในการเดินหน้าและถอยหลังได้อย่างน้อย ๖๔ เท่าในการดูภาพย้อนหลัง
  - (๑๕) สามารถขยายช่วงเวลา Time Line ได้ตั้งแต่ ๑ วันถึง ๑ นาที เพื่อความสะดวกในการระบุช่วงเวลาในดู ภาพได้
  - (๑๖) สามารถกำหนดช่วงเวลาในการดูภาพซ้ำ (Loop) เพื่อความสะดวกโดยไม่ต้องกดเพียงย้อนดูภาพ
  - (๑๗) สามารถค้นหาภาพแบบ Motion ที่ต้องการตรวจจับการเปลี่ยนแปลงได้
  - (๑๘) สามารถค้นหาภาพจาก Alarm และเหตุการณ์ต่างๆที่ได้เพิ่ม Marking ได้



๒๒ กพ. ๒๕๖๒

๑๙) สามารถกำหนดให้กล้องแสดงภาพย้อนหลังในเวลาเดียวกัน (Synchronize Time) ได้อย่างน้อย ๖๔ กล้อง ใน ๑ หน้าจอเพื่อความสะดวกในการใช้งาน

๒๐) การ Export Video File ต้องสามารถ Encrypt File ได้เพื่อป้องกันการเปิดดูโดยไม่ได้รับอนุญาต

๒๑) สามารถ Export Video File ในรูปแบบที่สามารถเล่นบน Windows Media Player ได้เป็นอย่างน้อย

๒๒) สามารถทำ Video Protection ป้องกันไม่ให้ระบบลบไฟล์ภาพที่ต้องการได้

๒๓) สามารถเปลี่ยนเมนูภาษาได้ ภาษาอังกฤษและภาษาไทยเป็นอย่างน้อย

๒๔) รองรับการทำงานบน Window ๗ หรือดีกว่า

๒๕) มีหนังสือการรับประกันตัวเครื่อง ๑ ปี โดยมีหนังสือการรับประกันรับรองโดยตรงจากบริษัทเจ้าของ ผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือตัวแทนจำหน่ายหลักจากเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือผู้นำเข้าโดยตรงที่ถูกต้องตามกฎหมายจากโรงงานผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายหลักภายในประเทศเพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาในการซ่อมผลิตภัณฑ์ ดังกล่าวที่จัดซื้อในครั้งนี้ภายหลัง โดยระบุเลขที่และข้อหน่วยงานตามประกาศจัดซื้อ ณ วันยื่นของประกันราคา

๒๖) มีหนังสือแต่งการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือผู้นำเข้าโดยตรงที่ถูกต้องตามกฎหมายจากโรงงานผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายหลักภายในประเทศเพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาในการซ่อมผลิตภัณฑ์ ดังกล่าวที่จัดซื้อในครั้งนี้ภายหลัง โดยระบุเลขที่และข้อหน่วยงานตามประกาศจัดซื้อ ณ วันยื่นของประกันราคา

### ๓. กล้องโทรศัพท์มือถือรับระบบเน็ตเวิร์ค ทรงโดม จำนวน ๑๐ ชุด

คุณสมบัติทางเทคนิค

๑) เป็นกล้องโทรศัพท์มือถือรับประเทกไคล์นิกเบ็ดเสร็จในตัว

๒) ประกอบด้วยชุดเลนส์ขนาด ๑/๒.๗ นิ้ว CMOS ความยาวโฟกัส ๓ to ๑๐ mm, DC Iris F.๓ หรือดีกว่า

๓) สามารถบันทึกการปรับตั้งค่าการทำงานต่าง ๆ ของกล้องและสามารถบันทึกไว้เป็นรูปแบบต่างๆ กันได้ไม่น้อยกว่า ๓ รูปแบบ

๔) เป็นกล้องโทรศัพท์มือถือรับประเทกไคล์นิก ชนิดกลางวัน/กลางคืน ประกอบด้วยชุดอินฟราเรดแบบเบ็ดเสร็จในตัว เดียวกันแบบ ๑๐๘๐p HD หรือดีกว่า สำหรับใช้งานภายในอาคาร ระบบ มี Image Sensor เป็นแบบ Progressive Scan CMOS ขนาด ไม่น้อยกว่า ๑/๒.๗ นิ้ว และ Effective Pixels ไม่น้อยกว่า ๑๙๒๐x๑๐๘๐ (HxV)

๕) กล้องสามารถปรับขนาดของภาพ (Video resolution) ได้ในแบบ ๑๐๘๐p, ๗๒๐p, ๕๗๒p, ๒๕๘p, และ ๑๔๘p ได้เป็นอย่างน้อย

๖) กล้องสามารถขยายรายละเอียดของภาพ (Wide Dynamic Range) ในระดับ ๗๖dB ได้เป็นอย่างน้อย

๗) กล้องสามารถสัดส่วนของภาพ (Aspect Ratio) ในแบบ ๑๖:๙

๘) กล้องมีความไวแสงไม่น้อยกว่า ๐.๒๕ lux ในโหมดสัญญาณภาพสี และ ๐ (ศูนย์) lux ในโหมดภาพขาวดำ (เมื่อ IR ทำงาน) หรือดีกว่า


๙) กล้องรองรับการปรับความไวในการรับภาพ (Shutter speed) ในแบบอัตโนมัติ (AEC; Automatic Electronic Shutter)

๑๐) กล้องรองรับการปรับอัตราการแสดงผลภาพ (Frame rate) ได้ในระดับ ๓๐ ips เป็นอย่างน้อย

๑๑) กล้องต้องสามารถทำงานได้ดีในตอนกลางคืน โดยต้องสามารถแสดงรายละเอียดภาพที่ระยะไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร ครอบคลุมพื้นที่ขนาด ๔๕๐ นาโนเมตร เป็นอย่างน้อย

๒๒ กพ. ๒๕๖๓

- (๑๒) สามารถส่งสัญญาณภาพแบบ Streaming ได้พร้อมกันอย่างน้อย ๒ สัญญาณ ซึ่งประกอบด้วยสัญญาณภาพแบบ H.๒๖๔ MP (Main Profile) และสัญญาณภาพแบบ M-JPEG
- (๑๓) มี Alarm Input ไม่น้อยกว่า ๑ ช่องสัญญาณ และ Relay Output ไม่น้อยกว่า ๑ ช่องสัญญาณ
- (๑๔) รองรับเน็ตเวิร์คโปรโตคอล IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/RTCP, IGMP V๒/V๓, ICMP, ICMPv6, RTSP, FTP, Telnet, ARP, DHCP, SNTP, SNMP (V๑, MIB-II), ๘๐๒.๓x, DNS, DNSv6, DDNS, SMTP, UPnP (SSDP), DiffServ (QoS), LLDP, SOAP, Dropbox, CHAP, และ Digest Authentication ได้เป็นอย่างน้อย
- (๑๕) รองรับการเข้ารหัส (Encryption) ประเภท TLS ๑.๐, SSL, DES, ๓DES, AES ได้เป็นอย่างน้อย
- (๑๖) สามารถดูภาพและปรับค่า Parameter ผ่านทางโปรแกรม Web Browser ได้
- (๑๗) มีระบบรักษาความปลอดภัยแบบใส่รหัสผ่านสำหรับการเข้าถึงตัวอุปกรณ์ได้ถึง ๓ ระดับเป็นอย่างน้อย
- (๑๘) มีช่อง Audio Output แบบ Line out jack connector และ Audio Input แบบ Line in jack connector และมีไมโครโฟนในตัว เป็นอย่างน้อย
- (๑๙) รองรับการบันทึกในตัวกล้องผ่านทาง SD Card หรือ Micro-SD Card ได้ไม่น้อยกว่า ๓๒Gb และสามารถรองรับการบันทึกผ่านทาง Micro SDXC card ได้ถึง ๒TB หรือมากกว่า
- (๒๐) มีช่องต่อระบบเน็ตเวิร์คแบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T, auto-sensing, Half/Full Duplex แบบ RJ-๔๕ เป็นอย่างน้อย
- (๒๑) มีซอฟแวร์บริหารจัดการภาพเบื้องต้น (entry level) ที่พัฒนามาจากผู้ผลิตเดียวกัน โดยมีライเซนส์ (license) มาให้อย่างน้อยสำหรับ ๑๖ กล้องซึ่งสามารถจัดหาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
- (๒๒) สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวในภาพได้ ด้วยการกำหนดพื้นที่และความไวในการตรวจจับ (Motion Alarm)
- (๒๓) สามารถตรวจจับความผิดปกติในภาพกรณีกล้องถูกปิดบังได้ (Tamper Alarm)
- (๒๔) สามารถกำหนดพื้นที่ในการจับภาพเป็นพิเศษได้ (Regions of Interest) และสามารถเคลื่อนย้ายมุมมองในการจับภาพได้ (E-PTZ, Electronic Pan/Tilt/Zoom)
- (๒๕) สามารถต่อใช้งานกับระบบแรงดันไฟฟ้าเข้า ๑๒ VDC และ POE ได้
- (๒๖) กล้องต้องรองรับมาตรฐาน ONVIF
- (๒๗) กล้องต้องรองรับการเชื่อมต่อแบบ ONVIF Profile S และ Auto-MDIX ได้เป็นอย่างน้อย
- (๒๘) กล้องต้องได้รับมาตรฐาน CE หรือ FCC หรือ UL, cUL หรือ C-tick หรือ CB หรือ VCCI เป็นอย่างน้อย
- (๒๙) มีหนังสือการรับประกันตัวเครื่อง ๑ ปี โดยมีหนังสือการรับประกันรับรองโดยตรงจากบริษัทเจ้าของ ผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือตัวแทนจำหน่ายหลักจากเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือผู้นำเข้าโดยตรงที่ถูกต้องตามกฎหมายจากโรงงานผู้ผลิต โดยระบุเลขที่และข้อหน่วยงานตามประกาศจัดซื้อ ณ วันยื่นของประกวดราคา
- (๓๐) มีหนังสือแต่งการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือผู้นำเข้าโดยตรงที่ถูกต้องตามกฎหมายจากโรงงานผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายหลักภายในประเทศเพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาในการซ่อมผลิตภัณฑ์ ดังกล่าวที่จัดซื้อในครั้งนี้ภายหลัง โดยระบุเลขที่และข้อหน่วยงานตามประกาศจัดซื้อ ณ วันยื่นของประกวดราคา



๒๕ ก.พ. ๒๕๖๒

๔. กล้องโทรศัพท์ที่มีความละเอียดสูงและระบบเน็ตเวิร์ก รูปแบบทรงกระบอก จำนวน ๕๐ ชุด

คุณสมบัติทางเทคนิค

- ๑) เป็นกล้องโทรศัพท์ที่มีความละเอียดสูงและระบบเน็ตเวิร์ก
- ๒) ประกอบด้วยชุดเลนส์ขนาด ๑/๒.๘ นิ้ว CMOS ความยาวไฟก้าส ๒.๗ to ๑๒ mm F.๔ หรือดีกว่า
- ๓) เป็นกล้องโทรศัพท์ที่มีความละเอียดสูงและระบบเน็ตเวิร์ก ขนาด ๑/๒.๘ นิ้ว และมี Sensor Pixels ไม่น้อยกว่า ๑๙๒๐ x ๑๙๒๐ (H x V)
- ๔) กล้องมีความไวแสงไม่น้อยกว่า ๐.๐๗ lux ในโหมดสัญญาณภาพสี และ ๐ (ศูนย์) lux ในโหมดภาพขาวดำ (เมื่อ IR ทำงาน) หรือดีกว่า
- ๕) กล้องสามารถขยายรายละเอียดของภาพ (Wide Dynamic Range) ในระดับ ๗๖dB ได้เป็นอย่างน้อย
- ๖) กล้องต้องสามารถทำงานได้ดีในตอนกลางคืน ต้องมีระบบกลไกในการสลับภาพสีให้เป็นขาวดำ (True day/night switching) และทำงานพร้อมกับ IR โดยต้องสามารถแสดงรายละเอียดภาพที่ระยะไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร
- ๗) มี LED แบบ high efficiency array, ๔๕๐ nm ซึ่งครอบคลุมองศาชายแสงที่ ๔๕๐ นาโนเมตร หรือดีกว่า
- ๘) กล้องต้องมีระบบกลไกในการสลับภาพสีให้เป็นขาวดำ (True day/night switching) เพื่อรับชมภาพที่คมชัดในเวลากลางคืน
- ๙) สามารถส่งสัญญาณภาพแบบ Streaming ได้พร้อมกันอย่างน้อย ๔ สัญญาณ ซึ่งประกอบด้วยสัญญาณภาพแบบ H.๒๖๔ อย่างน้อย ๓ สัญญาณ และสัญญาณภาพแบบ MJPEG อย่างน้อย ๑ สัญญาณ
- ๑๐) มี Alarm Input ไม่น้อยกว่า ๑ ช่องสัญญาณ และ Relay Output ไม่น้อยกว่า ๑ ช่องสัญญาณ
- ๑๑) รองรับเน็ตเวิร์กโปรโตคอล IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/RTCP, IGMP V๒/V๓, ICMP, ICMPv6, RTSP, FTP, Telnet, ARP, DHCP, SNTP, SNMP (V๑, MIB-II) ๘๐๒.๓x, DNS, DNSv6, DDNS, SMTP, UPnP (SSDP), DiffServ (QoS), LLDP, SOAP, Dropbox, CHAP, Digest Authentication ได้เป็นอย่างน้อย
- ๑๒) สามารถดูภาพและปรับค่า Parameter ผ่านทางโปรแกรม Web Browser ได้
- ๑๓) มีระบบบรักษาความปลอดภัยแบบใส่รหัสผ่านสำหรับการเข้าถึงตัวอุปกรณ์ได้ถึง ๓ ระดับ ได้เป็นอย่างน้อย
- ๑๔) มีช่องต่อระบบเน็ตเวิร์กแบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T, auto-sensing, Half / Full Duplex โดยใช้หัวต่อแบบ RJ-๔๕ ได้เป็นอย่างน้อย
- ๑๕) มีซอฟแวร์บริหารจัดการภาพเบื้องต้น (entry level) ที่พัฒนามาจากผู้ผลิตเดียวกัน โดยมีลิценส์ (license) มาให้อย่างน้อยสำหรับ ๑๖ กล้องซึ่งสามารถจัดหาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
- ๑๖) สามารถปรับตั้งและตรวจจับความเคลื่อนไหวในภาพได้หลายรูปแบบ ด้วยการกำหนดพื้นที่และความไวในการตรวจจับ
- ๑๗) สามารถกำหนดพื้นที่ในการจับภาพได้ (Regions of Interest, ROI) อย่างน้อย ๒ พื้นที่ โดยสามารถควบคุมการจับภาพแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Pan, Tilt and Zoom, E-PTZ)
- ๑๘) สามารถต่อใช้งานกับระบบแรงดันไฟฟ้าเข้า ๑๒ VDC และ POE ได้
- ๑๙) ชุดที่มีกล้องต้องถูกออกแบบมาโดยมีค่าดัชนีการป้องกันน้ำและฝุ่น IP๖๖ หรือดีกว่า
- ๒๐) กล้องต้องได้รับมาตรฐาน CE หรือ FCC หรือ UL, cUL หรือ C-tick หรือ CB หรือ VCCI เป็นอย่างน้อย




นาย ก.พ. ใจดี

- (๒๑) มีหนังสือการรับประกันตัวเครื่อง 1 ปี โดยมีหนังสือการรับประกันรับรองโดยตรงจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือตัวแทนจำหน่ายหลักจากเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือผู้นำเข้าโดยตรงที่ถูกต้องตามกฎหมายจากโรงงานผู้ผลิต โดยระบุเลขที่และข้อหน่วยงานตามประกาศจัดซื้อ ณ วันยื่นของประกันราคา
- (๒๒) มีหนังสือแต่งการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือผู้นำเข้าโดยตรงที่ถูกต้องตามกฎหมายจากโรงงานผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายหลักภายในประเทศเพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาในการซ่อมผลิตภัณฑ์ดังกล่าวที่จัดซื้อในครั้งนี้ภายหลัง โดยระบุเลขที่และข้อหน่วยงานตามประกาศจัดซื้อ ณ วันยื่นของประกันราคา

#### ๕. เครื่อง Server บันทึกข้อมูล จำนวน ๑ ชุด

คุณสมบัติทางเทคนิค

- ๑) ใช้หน่วยประมวลผลกลาง (Processor) Intel Xeon processor Scalable Family ชนิด ๒๐ แกนหลัก มีความเร็วไม่น้อยกว่า ๒.๐ GHz หรือดีกว่า จำนวน ๒ หน่วย
- ๒) ต้องมีหน่วยความจำหลัก (memory) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๘ GB
- ๓) มีหน่วยควบคุม Hard Disk Controller บน Mainboard ที่สามารถควบคุมได้ทั้งแบบ SAS (Serial Attached SCSI) และ โดยสนับสนุนการทำ RAID ๐, ๑, ๕, ๑๐ ได้ ซึ่งมี Cache Memory ของ RAID Controller ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB
- ๔) ต้องมีหน่วยจัดเก็บข้อมูล Hot swap hard disk drives แบบ NLSAS Hot-plug ชนิด ๓.๕" ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๐TB ที่มีความเร็วในการทำงานอย่างน้อย ๗,๒๐๐ รอบต่อนาที (rpm) จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ หน่วย สามารถใส่ได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วย
- ๕) ต้องมีช่องต่ออุปกรณ์เพิ่มขยาย (Expansion slots) ชนิด internal PCIe ไม่น้อยกว่า ๘ slots
- ๖) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย ๑ GbE Ethernet จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ พอร์ต และ ๑๐ GbE Ethernet จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ พอร์ต
- ๗) มี NVIDIA Tesla P๔ ๔GB GPU, Passive จำนวน ๔ หน่วย หรือดีกว่า
- ๘) มีหน่วยอ่านข้อมูลแผ่น DVD-RW drive จำนวน ๑ หน่วย
- ๙) มีจอ LCD แสดงสถานะการทำงาน ที่ด้านหน้า ซึ่งสามารถทราบถึงความผิดปกติของระบบได้จาก Error Code บน LCD Display
- ๑๐) รองรับ WIFI หรือ Bluetooth ในการจัดการเครื่องแม่ข่ายผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ได้โดยตรงเพื่อความปลอดภัย
- ๑๑) ต้องมีหน่วยจ่ายกระแสไฟฟ้าภายในเครื่อง (Power Supply) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ Watt. จำนวน ๒ ชุด มีคุณสมบัติทำงานทดแทนกันได้โดยอัตโนมัติ (Redundant) และสามารถถอดเปลี่ยนได้ทันทีแม้มิเกิดปัญหาใดๆ (Hot swap)
- ๑๒) ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่เสนอจะต้องเป็นรุ่นที่ได้รับการออกแบบเพื่อติดตั้งบน Rack โดยเฉพาะและขนาดไม่เกิน ๒U พร้อมอุปกรณ์ Rack ในการติดตั้ง
- ๑๓) รองรับการใช้งานกับระบบปฏิบัติการ และ hypervisor อย่างน้อย ดังนี้ Microsoft Windows Server ๒๐๑๒๒๒ หรือใหม่กว่า, SUSE® Linux Enterprise Server, Red Hat Enterprise Linux, VMware vSphere™
- ๑๔) ได้รับมาตรฐานด้านการแผ่กระจายของแม่เหล็กไฟฟ้า FCC และมาตรฐานด้านความปลอดภัย UL หรือ CSA โดยแสดงเอกสารเป็นหลักฐานอย่างชัดเจนตรงกับรุ่นที่เสนอ



นาย ศักดิ์ ใจดี

- (๑๕) มีโปรแกรมช่วยในการควบคุมระบบ (System Management) ซึ่งมีเครื่องหมายการค้าเดียวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยสามารถทำงานได้อย่างน้อยดังนี้
- (๑๖) สามารถทำ monitoring, update, configure และทำ report อุปกรณ์ต่างๆ ของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ อันได้แก่ Server, Switch และ Storage ได้เป็นอย่างน้อย
- (๑๗) รองรับการ integrate กับ third-party console เช่น Microsoft System Centre ได้เป็นอย่างน้อย
- (๑๘) มีหนังสือการรับประกันตัวเครื่อง 1 ปี โดยมีหนังสือการรับประกันรับรองโดยตรงจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือตัวแทนจำหน่ายหลักจากเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือผู้นำเข้าโดยตรงที่ถูกต้องตามกฎหมายจากโรงงานผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายหลักภายในประเทศเพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาในการซ่อมผลิตภัณฑ์ดังกล่าวที่จัดซื้อในครั้งนี้ภายหลัง โดยระบุเลขที่และข้อหน่วยงานตามประกาศจัดซื้อ ณ วันยื่นของประกันราคา
- (๑๙) มีหนังสือแต่งการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือผู้นำเข้าโดยตรงที่ถูกต้องตามกฎหมายจากโรงงานผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายหลักภายในประเทศเพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาในการซ่อมผลิตภัณฑ์ดังกล่าวที่จัดซื้อในครั้งนี้ภายหลัง โดยระบุเลขที่และข้อหน่วยงานตามประกาศจัดซื้อ ณ วันยื่นของประกันราคา

## ๖. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับควบคุมกล้องและการแสดงภาพ จำนวน ๒ ชุด

คุณสมบัติทางเทคนิค

- ๑) ใช้หน่วยประมวลผลกลาง (Processor) ของ Intel รุ่น Core i๕ gen ๗th หรือดีกว่า ความเร็วสัญญาณ Clock Speed ไม่ต่ำกว่า ๓.๐ GHz
- ๒) มีหน่วยความจำ (Memory) DDR๔ ๒๗๐๐ MHz หรือดีกว่า บรรจุหน่วยความจำ ๑๖GB หรือมากกว่า
- ๓) มี Hard Disk Serial ATA ขนาดความจุ ไม่ต่ำกว่า ๒๕๖GB แบบ Solid State Drive
- ๔) มีเครื่องเล่นแผ่นแบบ DVD+/-RW Drive
- ๕) มีการ์ดจอภาพแบบ 4 จอภาพ มีหน่วยความจำ 4GB รองรับ HDCP ๒.๒ หรือดีกว่า
- ๖) มีส่วนเชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย (Network Controller) ความเร็ว ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Mbps
- ๗) มี Port สำหรับเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก USB ๒.๐ จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ Port, USB ๓.๐ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ Port
- ๘) มีอุปกรณ์ประกอบได้แก่ เม้าส์ คีย์บอร์ด ซึ่งเป็นยี่ห้อเดียวกับตัวเครื่องพร้อมซอฟต์แวร์วินโดว์ลิขิสิท
- ๙) มีหนังสือการรับประกันตัวเครื่อง 1 ปี โดยมีหนังสือการรับประกันรับรองโดยตรงจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือตัวแทนจำหน่ายหลักจากเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือผู้นำเข้าโดยตรงที่ถูกต้องตามกฎหมายจากโรงงานผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายหลักภายในประเทศเพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาในการซ่อมผลิตภัณฑ์ดังกล่าวที่จัดซื้อในครั้งนี้ภายหลัง โดยระบุเลขที่และข้อหน่วยงานตามประกาศจัดซื้อ ณ วันยื่นของประกันราคา
- ๑๐) มีหนังสือแต่งการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือผู้นำเข้าโดยตรงที่ถูกต้องตามกฎหมายจากโรงงานผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายหลักภายในประเทศเพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาในการซ่อมผลิตภัณฑ์ดังกล่าวที่จัดซื้อในครั้งนี้ภายหลัง โดยระบุเลขที่และข้อหน่วยงานตามประกาศจัดซื้อ ณ วันยื่นของประกันราคา




นาย ณ พ. ใจดี

๗. อุปกรณ์สับสัญญาณ Switch ๒๔ Port จำนวน ๖ ชุด

คุณสมบัติทางเทคนิค

๑. อุปกรณ์ต้องมีพอร์ตแบบ ๑๐/๑๐๐T จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๔ พอร์ต และมีพอร์ต Gigabit Ethernet แบบ SFP จำนวน ๔ พอร์ตเป็นอย่างน้อย
๒. อุปกรณ์ต้องมีขนาดของ Switching fabric/capacity ไม่ต่ำกว่า ๑๒ Gbps เป็นอย่างน้อย พร้อมทั้งมี Flash Memory ไม่น้อยกว่า ๑๒๘ MB และ RAM ไม่น้อยกว่า ๕๑๒ MB
๓. อุปกรณ์ต้องมีขนาดของ Mac address table ไม่ต่ำกว่า ๑๖,๐๐๐ รายการ และรองรับการส่งข้อมูลขนาดใหญ่ Jumbo frame ไม่ต่ำกว่า ๑๐kB เป็นอย่างน้อย
๔. อุปกรณ์ต้องมีความสามารถในการจ่าย POE ให้กับอุปกรณ์ปลายทางตามมาตรฐาน IEEE ๘๐๒.๓af และ ๘๐๒.๓at โดยอุปกรณ์จะต้องมี POE Budget ไม่น้อยกว่า ๓๐๔๕W ซึ่งจะต้องสามารถจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ได้ที่ ๑๕W ไม่น้อยกว่า ๒๔ พอร์ต
๕. อุปกรณ์ต้องสามารถรองรับการคืนค่าโดยอัตโนมัติ เมื่อมีการนำไปทดแทนอุปกรณ์เดิมที่เสียหาย
๖. อุปกรณ์ต้องมีความสามารถในการทำ Link aggregation แบบ dynamic ได้ตามมาตรฐาน IEEE ๘๐๒.๓ad
๗. อุปกรณ์ต้องมีความสามารถในการทำงานแบบ Embedded Event Manager (EEM) หรือเทียบเท่า ซึ่งใช้ Event based Trigger เพื่อเรียก script ขึ้นมาทำงาน โดยที่อุปกรณ์สามารถเรียกใช้ script ดังกล่าวในการเปลี่ยนแปลง configuration ได้อย่างอัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ตรงกับ Event ที่เฝ้ารอไว้
๘. อุปกรณ์ต้องรองรับมาตรฐาน IEEE ๘๐๒.๑Q VLAN และสามารถทำงานแบบ Dynamic VLAN assignment ได้เป็นอย่างน้อย
๙. อุปกรณ์ต้องมีความสามารถในการทำ Access Control Lists (ACLs) เป็นอย่างน้อย
๑๐. อุปกรณ์ต้องมีความสามารถในการทำ DHCP snooping และ IP source guard (IPSG) และ Dynamic ARP Inspection (DAI) เพื่อความปลอดภัยของระบบเครือข่าย
๑๑. อุปกรณ์ต้องรองรับการยืนยันตน ๓ รูปแบบ อันได้แก่ MAC-based, Web-based, และ ๘๐๒.๑x เป็นอย่างน้อย
๑๒. อุปกรณ์ต้องรองรับมาตรฐาน IEEE ๘๐๒.๑q ในการควบคุมคุณภาพ (QoS) ของการส่งข้อมูลได้โดยรองรับทั้งการทำงานในระดับ Layer ๒ แบบ Priority Queue และ Layer ๓ แบบ DiffServ Code Point (DSCP) หรือ DiffServ Precedence เป็นอย่างน้อย
๑๓. อุปกรณ์ต้องสามารถบริหารจัดการผ่าน IPv6 ด้วย SNMPv6, Telnetv6 และ SSHv6 ได้
๑๔. อุปกรณ์ต้องรองรับการทำงานแบบ Layer ๓ Routing ด้วย Static Routing และ Dynamic Routing ได้
๑๕. อุปกรณ์ต้องสามารถบริหารจัดการได้ด้วยชุดคำสั่งมาตรฐาน Industry-standard command line และ มี Console interface เช่นสำหรับการตั้งค่าอุปกรณ์ เป็นอย่างน้อย
๑๖. อุปกรณ์ต้องมีพอร์ต USB เพื่อความสะดวกในการแลกเปลี่ยนไฟล์ Configuration และ Firmware ได้
๑๗. อุปกรณ์ต้องสามารถตรวจสอบค่าอุณหภูมิและพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ผ่านทาง command line interface ได้
๑๘. อุปกรณ์ต้องผ่านการรับรองตามมาตรฐานความปลอดภัย FCC หรือ UL หรือ EN เป็นอย่างน้อย
๑๙. อุปกรณ์ต้องอยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกันกับอุปกรณ์กระจายสัญญาณหลักของโครงการ เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
๒๐. มีหนังสือการรับประกันตัวเครื่อง ๑ ปี โดยมีหนังสือการรับประกันรับรองโดยตรงจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือตัวแทนจำหน่ายหลักจากเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือผู้นำเข้าโดยตรงที่



นาย ก.พ. ๒๕๖๔


ถูกต้องตามกฎหมายจากโรงงานผู้ผลิต โดยระบุเลขที่และชื่อหน่วยงานตามประกาศจัดซื้อ ณ วันยื่นของ  
ประการราคา

๒๑. มีหนังสือแต่งการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือผู้นำเข้าโดยตรงที่ถูกต้องตามกฎหมายจาก  
โรงงานผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายหลักภายนอกประเทศเพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาในการซ่อมผลิตภัณฑ์  
ดังกล่าวที่จัดซื้อในครั้งนี้ภายหลัง โดยระบุเลขที่และชื่อหน่วยงานตามประกาศจัดซื้อ ณ วันยื่นของประการ  
ราคา

๔. อุปกรณ์สลับสัญญาณ Core switch ๒๕ Ports จำนวน ๑ ชุด

คุณสมบัติทางเทคนิค

- (๑) อุปกรณ์รองรับการทำงานในลักษณะ Virtual Chassis หรือ Virtual Switching System แบบ High Availability โดยสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้าด้วยกันได้ไม่น้อยกว่า ๘ อุปกรณ์
- (๒) อุปกรณ์ต้องมีความเร็วในการส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ไม่น้อยกว่า ๔๐ Gbps โดยเชื่อมต่อด้วย พอร์ต ๑๐GBase-LR หรือ พอร์ต Stack โดยเฉพาะ
- (๓) อุปกรณ์จะต้องมีหน่วยความจำ ๒ GB สำหรับ RAM และ ๒๕๖ MB สำหรับ Flash Memory เป็นอย่างน้อย
- (๔) อุปกรณ์มีขนาด Switch Fabric ไม่น้อยกว่า ๒๘๘ Gbps และขนาด Forwarding Rate ไม่น้อยกว่า ๒๑๔.๓ Mpps.
- (๕) อุปกรณ์สามารถทำ Jumbo Frames ไม่น้อยกว่า ๑๙ KB
- (๖) อุปกรณ์ต้องมี Gigabit Ethernet Port ต่อ ๑ ชุดแบบ RJ-๔๕ ใช้งานที่ความเร็ว ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐Base-T จำนวน ๒๕ Ports, ๑๐๐/๑๐๐๐X SFP จำนวน ๒๕ Ports และมี ๑/๑๐ GIGABIT SFP+ PORTS จำนวน ๔ Port เป็นอย่างน้อย
- (๗) อุปกรณ์สามารถใช้งานตามจำนวน Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า ๖๔,๐๐๐ Mac Address
- (๘) อุปกรณ์สามารถทำ Spanning Tree Protocol เป็นอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
  - ๘.๑. IEEE ๘๐๒.๑๖ Rapid Spanning Tree
  - ๘.๒. IEEE ๘๐๒.๑๓ Multiple Spanning Tree
- (๙) อุปกรณ์สามารถทำงานในลักษณะ Fail-over ในรูปแบบเครือข่าย Ring Topology โดยต้องมีเส้นทางสำรองไว้ใช้งานเมื่อเส้นทางหลักเกิดการเสียหาย โดยเส้นทางสำรองจะต้องสามารถเริ่มใช้งานได้ภายใน ๕๐ ms. หลังจากเส้นทางหลักเสียหายหรือเทียบเท่า
- (๑๐) อุปกรณ์สามารถทำ Access Control List (ACL) ในระดับ Layer ๒-๓ เพื่อควบคุมการใช้งานได้เป็นอย่างน้อย
- (๑๑) อุปกรณ์สามารถทำ Link Aggregation Control Protocol (LACP) ตามมาตรฐาน IEEE ๘๐๒.๓ad
- (๑๒) อุปกรณ์ต้องสามารถขยาย Capacity โดยต่อเชื่อมกับอุปกรณ์สลับสัญญาณอีกตัวหนึ่งในรูปแบบ StackWise หรือ Virtual Chassis Stacking Technology หรือ Load Sharing Fabric โดยต้องสามารถ Synchronize Routing Table และ Forwarding Information ได้ เพื่อความรวดเร็วในการถูกคืนระบบในกรณีที่อุปกรณ์ตัวใดตัวหนึ่งหยุดทำงาน ระบบต้องสามารถทำงานต่อได้ในทันที
- (๑๓) อุปกรณ์รองรับการทำ Local Radius Server ได้เป็นอย่างน้อย หรือสามารถสนับสนุนอุปกรณ์เสริมเพื่อรองรับการทำหน้าที่ดังกล่าวได้ หรือเทียบเท่า
- (๑๔) อุปกรณ์ต้องรองรับ hot-swappable Power Supply อย่างน้อย ๒ ช่อง



๒๕ ก.พ. ๒๕๖๖

(๑๕) อุปกรณ์สามารถรองรับการทำงานด้วย Routing Protocol อย่างน้อย ดังต่อไปนี้

๑๕.๑. RIPv๒, OSPF, BGP

๑๕.๒. RIPng, OSFPv๓, BGP+

๑๕.๓. Route Map และ Route Redistribution

๑๕.๔. Virtual Routing and Forwarding (VRF) Lite

(๑๖) อุปกรณ์ต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน FCC, UL และ EN ได้เป็นอย่างน้อย

(๗) มีฟังก์ชั่น Eco-Friendly ปิด/เปิด LED สถานะหน้าตัวอุปกรณ์ในกรณีที่ไม่ต้องการแสดงสถานการณ์ทำงานเพื่อประหยัดพลังงาน

(๘) อุปกรณ์ต้องมีความสามารถในการกำหนด Configuration และ Firmware ของอุปกรณ์ Switch อีกตัวหนึ่ง

(๙) มีหนังสือการรับประกันตัวเครื่อง 1 ปี โดยมีหนังสือการรับประกันรับรองโดยตรงจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือตัวแทนจำหน่ายหลักจากเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือผู้นำเข้าโดยตรงที่ถูกต้องตามกฎหมายจากโรงงานผู้ผลิต โดยระบุเลขที่และข้อหน่วยงานตามประกาศจัดซื้อ ณ วันยื่นของประกันราคา

(๑๐) มีหนังสือแต่งการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือผู้นำเข้าโดยตรงที่ถูกต้องตามกฎหมายจากโรงงานผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายหลักภายในประเทศเพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาในการซ่อมผลิตภัณฑ์ดังกล่าวที่จัดซื้อในครั้งนี้ภายหลัง โดยระบุเลขที่และข้อหน่วยงานตามประกาศจัดซื้อ ณ วันยื่นของประกันราคา

๙. ภาพแบบมอนิเตอร์ ๕๕ นิ้ว จำนวน ๔ เครื่อง

คุณสมบัติทางเทคนิค

๑) จอภาพขนาด ๕๕ นิ้ว แบบ LED Backlight หรือดีกว่า

๒) ความละเอียดในการแสดงผล Full HD ๑๙๒๐ x ๑๐๘๐ หรือดีกว่า

๓) สามารถปรับการใช้งานได้ทั้งแบบ Landscape/Portrait/Face-up/Face-down

๔) มีค่า Contrast ratio ๑๐๐ : ๑ หรือมากกว่า

๕) มีค่า Response time ๑๗ms หรือน้อยกว่า

๖) มีค่าความสว่างของแสงที่ ๔๕๐ cd/m² หรือดีกว่า

๗) มีค่าจุด Pixel pitch ๐.๖๓๐ x ๐.๖๓๐ หรือดีกว่า

๘) มีช่องต่อขาเข้าแบบ PC HD ๕ x ๑, HDMI x ๑, DVI-D x ๑, USB x ๑, SD card x ๑ เป็นอย่างน้อย

๙) มีช่องต่อขาออกแบบ DVI-D x ๑ หรือดีกว่า

๑๐) มีช่องต่อแบบ LAN รองรับ ๑๐Base-T / ๑๐๐Base-Tx หรือดีกว่า

๑๑) มีช่องต่อระบบควบคุมจากภายนอกแบบ RS ๒๓๒๓C

๑๒) มีลำโพงติดตั้งในตัว

๑๓) ตัวเครื่องถูกออกแบบมาให้สามารถใช้งานได้ ๒๔ ชั่วโมง และใช้งานต่อเนื่องตลอด ๗ วัน

๑๔) ใช้แหล่งจ่ายไฟฟ้าแบบกระแสสลับขนาด ๑๐๐ - ๒๔๐ โวลท์ ความถี่ ๕๐/๖๐ เฮิรตซ์

๑๕) มีหนังสือการรับประกันตัวเครื่อง ๑ ปี โดยมีหนังสือการรับประกันรับรองโดยตรงจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือตัวแทนจำหน่ายหลักจากเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือผู้นำเข้าโดยตรงที่

๙๗ กพช ๒๖๖๒

ถูกต้องตามกฎหมายจากโรงงานผู้ผลิต โดยระบุเลขที่และชื่อหน่วยงานตามประกาศจัดซื้อ ณ วันยื่นของ  
ประกวดราคา

(๖) มีหนังสือแต่งการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือผู้นำเข้าโดยตรงที่ถูกต้องตามกฎหมายจาก  
โรงงานผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายหลักภายในประเทศไทยเพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาในการซ่อมผลิตภัณฑ์  
ดังกล่าวที่จัดซื้อในครั้งนี้ภายหลัง โดยระบุเลขที่และชื่อหน่วยงานตามประกาศจัดซื้อ ณ วันยื่นของประกวด  
ราคา

**๑๐. เครื่องสำรองไฟฟ้า ๑๕๐๐VA จำนวน ๖ เครื่อง**

คุณสมบัติทางเทคนิค

๑. เป็นสำรองไฟฟ้าชนิด LINE INTERACTIVE
๒. มีแรงดันไฟฟ้าขาเข้าไม่เกิน ๑๕๐-๒๘๐ VAC ๕๐/๖๐Hz หรือดีกว่า
๓. แรงดันไฟฟ้าขาออก ไม่เกิน ๒๓๐ VAC ๕๐/๖๐Hz
๔. มีไฟแบบ LED แสดงสถานะ On line , On battery , Replace battery และ Overload
๕. มีค่า Output power capacity ๗๐๐ watts / ๑๕๐๐ VA หรือดีกว่า
๖. แบตเตอรี่ชนิด Maintenance-free sealed lead-acid หรือดีกว่า

**๑๑. เครื่องสำรองไฟฟ้า ๓๐๐๐VA จำนวน ๑ เครื่อง**

คุณสมบัติทางเทคนิค

- ๑) มีค่า Output power capacity ๒๗๐๐ watts / ๓๐๐๐ VA หรือดีกว่า
- ๒) มีแรงดันไฟฟ้าขาเข้าไม่เกิน ๑๖๐-๒๗๕ VAC ๕๐/๖๐Hz หรือดีกว่า
- ๓) แรงดันไฟฟ้าขาออก ไม่เกิน ๒๓๐ VAC ๕๐/๖๐Hz
- ๔) สามารถตั้งการ Bypass ด้วยมือหรืออัตโนมัติ
- ๕) มีจอแบบ LCD แสดงสถานะการทำงานของอุปกรณ์
- ๖) แบตเตอรี่ชนิด Maintenance-free sealed lead-acid หรือดีกว่า

**๑๒. ตู้แร็คติดผนังพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๕ ตู้**


คุณสมบัติทางเทคนิค

- ๑) ประตูหน้า (Front Door) จะต้องทำด้วยวัสดุอะคริลิคโปร่งใส สามารถเปิดปิดใช้งานได้สะดวก
- ๒) ตัวตู้ Rack ผ่านกระบวนการพ่นและอบสี
- ๓) มีเต้ารับไฟฟ้าที่เพียงพอ กับการใช้งานอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบ
- ๔) มีกุญแจป้องกันอุปกรณ์ภายในสูญหายได้

**๑๓. ตู้แร็คติดผนังพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ตู้**

คุณสมบัติทางเทคนิค

- ๑) เป็นตู้เก็บอุปกรณ์มาตรฐาน ขนาด ๑๙"
- ๒) มีขนาดเหมาะสมกับอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบ
- ๓) ทำด้วยวัสดุที่เป็นเหล็กอบสีอย่างดี
- ๔) มีเต้ารับไฟฟ้าที่เพียงพอ กับการใช้งานอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบ



๖๗ ก.พ. ๒๕๖๔

- ๕) มีล้อเลื่อนสำหรับเคลื่อนย้ายได้
- ๖) มีเบรกเกอร์ควบคุมขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ แอมป์ ๑ชุด
- ๗) ประตูหน้า (Front Door) จะต้องทำด้วยวัสดุอุตสาหกรรมเกรดสีขาว สามารถเปิดปิดใช้งานได้สะดวก
- ๘) มีกุญแจป้องกันอุปกรณ์ภายในสูญหายได้

#### ๑๔.งานเข้าระบบและซ่อมต่ออุปกรณ์พร้อมทดสอบระบบ จำนวน ๑ งาน

คุณสมบัติทางเทคนิค

- ๑. การเดินสายต่างๆ ที่เกี่ยวของกับการติดตั้งระบบนี้รวมทั้งการติดตั้งเครื่องต่างๆ ให้เป็นไปตาม มาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับ และให้เป็นไปตามกฎระเบียบและมาตรฐานของการไฟฟ้านครหลวง
- ๒. อุปกรณ์เครื่องต่างๆ ของงานระบบ จะต้องสามารถใช้ได้กับ AC Supply ขนาด ๒๒๐ V/๕๐ Hz ตาม มาตรฐานการไฟฟ้านครหลวง ถ้าใช้แบบอื่นๆ จะต้องมีตัวแปลงซึ่งเป็นของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ประกอบมากับ ตัวเครื่องด้วย
- ๓. อุปกรณ์ขั้วต่อสายสัญญาณเสียงเช่น แจ็ค, ปลั๊ก RCA, Phone Mono, Stereo, XLR, ปลั๊กลำโพง ฯลฯ ต้อง อยู่ภายใต้มาตรฐานเกณฑ์คุณภาพไม่ต่ำกว่าผลิตภัณฑ์ Neutrik, Canare, Amphenol หรือดีกว่า.
- ๔. อุปกรณ์ขั้วต่อสายสัญญาณภาพเช่น RJ๔๕, F-Type compression BNC, VGA, HDMI ฯลฯ ต้องอยู่ ภายใต้มาตรฐานเกณฑ์คุณภาพไม่ต่ำกว่าผลิตภัณฑ์ WISI, LINK, Amphenol, EXTRON หรือดีกว่า.
- ๕. สายไมโครโฟนชนิดสายอ่อน มีขนาดไม่น้อยกว่า ๐.๔๑ มม. มาตรฐานไม่ต่ำกว่า AWG ๒๒ ห่อหุ้มภายใน ชิลด์ถักป้องกันสัญญาณรบกวนมาตรฐานเกณฑ์คุณภาพไม่ต่ำกว่าผลิตภัณฑ์ Belden, Canare , Carol, Hosowell
- ๖. สายสัญญาณที่ใช้กับคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานไม่ต่ำกว่า AWG ๒๙ สัญญาณภาพ และ AWG ๒๕ สำหรับสัญญาณซิงค์ เท่านั้น ปลอกฉนวนภายนอกผลิตจาก PVC ห่อหุ้ม ภายในชิลด์ถักป้องกันสัญญาณรบกวนมาตรฐานเกณฑ์คุณภาพไม่ต่ำกว่าผลิตภัณฑ์ Belden, Canare , Carol, Hosowell
- ๗. สาย Coaxial ที่ใช้กับภาพมัลติมีเดีย ต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานไม่ต่ำกว่า ๑.๑๖ มม. ห่อหุ้ม ภายในชิลด์ถักและฟอยล์ป้องกันสัญญาณรบกวน ปลอกฉนวนภายนอกผลิตจาก PVC มาตรฐานเกณฑ์ คุณภาพไม่ต่ำกว่าผลิตภัณฑ์ Hirchmann, WISI , FUBA
- ๘. สาย UTP ที่ใช้กับ IP CCTV ต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานไม่ต่ำกว่า ๒๓ AWG ห่อหุ้ม ปลอกฉนวน ภายนอกผลิตจาก PVC มาตรฐานเกณฑ์คุณภาพไม่ต่ำกว่าผลิตภัณฑ์ Hosowell, LINK, AMP
- ๙. สายลำโพงต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานไม่ต่ำกว่า AWG ๑๙ เท่านั้น ปลอกฉนวนภายนอกผลิตจาก PVC มาตรฐานเกณฑ์คุณภาพไม่ต่ำกว่าผลิตภัณฑ์ Belden, Canare , Carol, Hosowell
- ๑๐. สายไฟฟ้า ต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานไม่ต่ำกว่า THW ๒.๕ Sq.mm. ปลอกฉนวนภายนอกผลิต จาก PVC ภายในผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ Thai Yazaki, Bangkok Cable, Phels Dodge หรือเทียบเท่า และหาก เดินสายโดยไม่ร้อยท่อ Conduit ต้องใช้สาย VCT ๒.๕ Sq.mm. ปลอกภายนอกผลิตจาก PVC ภายใน ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ Thai Yazaki, Bangkok Cable หรือเทียบเท่า
- ๑๑. การเดินสายชนิดต่างๆ ภายในและนอกอาคารให้มีการจับ Clamp หรือยึดโดยจะต้องใช้วัสดุที่ถูกต้องและ ตรงตามมาตรฐานการเดินสายเท่านั้น ในกรณีที่ต้องเดินภายในฝ้าเพดานหรือเดินสายผ่านจุดอับทึบ ต้อง เดินสายในระบบห่อ หรือห่ออ่อน (Flexible Hose) ชนิดโลหะ ที่เหมาะสมกับหน้างาน และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ ได้มาตรฐานงานไฟฟ้า ซึ่งเหมาะสมกับสถานที่อุปกรณ์สายไฟฟ้าจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานงาน




๒๗ ก.พ. ๒๕๖๓

ไฟฟ้า และอุปกรณ์ Switch ไฟฟ้า, AC ปลั๊ก ต้องเป็นมาตรฐานภายในผลิตภัณฑ์ยี่ห้อไม่ต่างกว่า Panasonic, Clipsal, Bticino หรือเทียบเท่า

#### ๔. เงื่อนไขในการติดตั้ง

- ๑) การติดตั้งสายเคเบิลทั้งหมดนี้ให้รวมถึงการติดตั้งและจัดหาอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็นในจำนวนที่เหมาะสม เพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้ทันที
- ๒) การติดตั้งอุปกรณ์สำหรับร้อยสาย จับยึดสายเข้ากับเสาและตัวอาคารต้องคำนึงถึงการติดตั้งเพิ่มเติมในอนาคต
- ๓) ในกรณีที่ติดตั้งภายนอกแบบแขวน ให้ยึดติด牢固ด้วยสลิงเพื่อรับแรงในแนวอนข่านไปกับตัวสาย
- ๔) การเดินท่อต่าง ๆ จะต้องมีรัศมีในการโค้งงอไม่ต่างกว่าที่ผู้ผลิตสายสัญญาณกำหนดและมีการลับคมภายในของปลายท่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับจำนวนของสายสัญญาณ
- ๕) ท่อร้อยสายชนิดหนา ในกรณีที่ต้องเดินสายภายนอกอาคาร โดยยึดติดกำแพง หรือในพื้นที่ที่ทำด้วยอิฐ/คอนกรีต ยึดท่อร้อยสายติดกับราง C แคมป์ประจำกับที่มีขนาดเท่ากับท่อร้อยสาย และอุปกรณ์ประกอบต้องเป็นชนิดที่ใช้สำหรับติดตั้งภายนอกอาคารหรืออุปกรณ์ชนิดกันน้ำ
- ๖) ท่อร้อยสายชนิดโลหะบาง (EMT) ใช้ในการเดินสายภายนอกอาคาร ในกรณีที่ไม่มีฝ้าเพดาน
- ๗) ท่อร้อยสายชนิดโลหะอ่อน (Flexible Conduit) ใช้ในการเดินสายภายนอกอาคาร
- ๘) หากการติดตั้งได้สร้างความเสียหายให้กับสิ่งปลูกสร้าง, อาคารหรือสิ่งใด ๆ ทางผู้รับจ้างต้องทำการซ่อมแซม ให้กับสู่สภาพเดิม
- ๙) เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ทำการทดสอบระบบให้อุปกรณ์ทุกตัวสามารถใช้งานได้ หากขาดอุปกรณ์สิ่งใดที่ทำให้ระบบบางส่วนหรือทั้งหมดไม่สามารถใช้งานได้ผู้รับจ้างต้องจัดหามาเพิ่มเติมเพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้ครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งหมด
- ๑๐) เมื่อติดตั้งระบบเสร็จเรียบร้อยและใช้งานได้ทั้งหมดแล้ว ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีการอบรมการใช้งานให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบจนเป็นที่เข้าใจและสามารถใช้งานได้ครบถ้วนทุกพังก์ชั่นการทำงาน
- ๑๑) ผู้รับจ้างต้องจัดทำคู่มือการใช้งานภาษาไทยพร้อมทั้งแบบแปลนการติดตั้งระบบทั้งหมดให้กับคณะเพื่อความสะดวกในการใช้งานและบำรุงรักษาในอนาคต
- ๑๒) ผู้รับจ้างต้องรับประกันอุปกรณ์ทุกชิ้นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี หากเกิดการชำรุดเสียหาย ต้องมีการอุปกรณ์ทดแทนมาให้ใช้ในระหว่างการดำเนินการซ่อม



๒๒ กพ. ๒๕๖๘